

# Opslagtanks



## Doseervaten



### Enkelwandige doseervaten , type FDE

- Cilindrische vaten met schroefdeksel
- UV-gestabiliseerde polyethyleen, voedingsgeschikt
- Naadloos d.m.v. rotatiegieten
- Groot bovenvlak voor eventuele montage van een pomp
- Ingesinterde niveau-aanduiding
- Afsluitbaar deksel (Uitgez. FDE 35) met EPDM-Dichting
- Lediging: met schroefdraad 3/4", niet doorboord
- Afsluitdoppen 3/4" met EPDM-dichting
- FDE 750, FDE 1000: inlegmoer M6 voor bevestiging aan de grond
- Kleur: natuurlijk transparant (Grijs en zwart tegen meerprijs)



Type	Volume in L	Diameter in mm	Hoogte in mm	Bestelnr.
<b>FDE 60</b>	60	420	640	<b>56.1.1.02.N</b>
<b>FDE 100</b>	100	450	810	<b>56.1.1.03.N</b>
<b>FDE 200</b>	200	550	1030	<b>56.1.1.04.N</b>
<b>FDE 300</b>	300	655	1110	<b>56.1.1.05.N</b>
<b>FDE 500</b>	500	770	1230	<b>56.1.1.06.N</b>
<b>FDE 1000</b>	1000	1080	1250	<b>56.1.1.08.N</b>



### Opvangvaten, type SBO

- Cilindrische open vaten zonder deksel
- UV-gestabiliseerde polyethyleen, voedingsgeschikt
- Naadloos d.m.v. rotatiegieten
- Ingesinterde niveau-aanduiding
- Kan dienst doen als opvangvat voor de doseervaten type FDE
- Op aanvraag kunnen zowel de FDE als SBO voorzien worden van aansluitingen, aftapkranen enz...



SBO met optioneel deksel voorzien van aansluitingen en mobiele steun

Type	Volume in L	Diameter in mm	Hoogte in mm	Bestelnr.
<b>SBO-120</b>	120	500	700	<b>56.1.3.05.N</b>
<b>SBO-150</b>	150	650	540	<b>56.1.3.06.N</b>
<b>SBO-210</b>	210	655	730	<b>56.1.3.08.N</b>
<b>SBO-400</b>	400	770	960	<b>56.1.3.10.N</b>
<b>SBO-750</b>	750	1050	980	<b>56.1.3.12.N</b>
<b>SBO-1000</b>	1000	1150	1080	<b>56.1.3.13.N</b>

# Dubbelwandige IBC - bulkcontainers

## Dubbelwandige IBC, type UC1000

Het geheel van bulkrecipiënt en gesloten opvangbak is compact, volledig alleenstaand en biedt maximale veiligheid. Daarenboven is de tank geschikt voor zowel binnen-of buitenopstelling (mits optioneel oplegdekseel)

Deze tank heeft een internationale ADR-keuring voor transport op de weg, een internationale RID-keuring voor transport per spoor en een internationale IMDG-keuring voor maritiem transport. Beschikt eveneens over een UN-keur.

### Samengevat :

- IBC en opvangbak in één.
- Volledig uit gelaagde kunststof HDPE-HMW-HDPE.
- UV-gestabiliseerd.
- Geen enkel metalen onderdeel – volledig corrosievrij.
- ADR-gekeurd – dus meer dan schokbestendig.
- Uiterst makkelijk reinigbaar.
- 100 % recycleerbaar.



Deksel uit HDPE, kleur: wit, met 1 x 2" aansluiting en mangat van 300mm met schroefdeksel

De 3-lagige blauwe buitenwand is gefabriceerd uit gecoëxtrudeerde kunststoffen en biedt uitstekende bescherming voor de binnenbox. De binnen en buitenlaag zijn uit HDPE, de middelste is uit HDPE met structureel schuim.

De binnenbox, het halfbulkrecipiënt, is naadloos en uit één stuk gefabriceerd volgens het coëxtrusieblaastechniek procédé in 2 lagen. De inwendige laag bestaat uit HDPE, de uitwendige uit doorschijnende en hoog chemisch bestendig HMWPE.

De pallet, is bevestigd aan de bodem van de buitencontainer.



Mangat 300mm voorzien van schroefdeksel + 2" opening.



Optioneel verkrijgbaar oplegdekseel; maakt buitenopslag mogelijk.

Type	Opvangvolume in L	Afmetingen in mm (LxBxH)	Openingen	Gewicht in kg	Bestelnr.
UC1000-300	1055	1200 x 1000 x 1230	300mm / 2"	90	56.2.2.04
Oplegdekseel voor de UC1000-300					56.2.2.12

## Dubbelwandige tank voor transport van chemicaliën



### Dubbelwandige tanks, type MT

MT-tanks zijn de ideale oplossing voor de bulkopslag van vloeistoffen.

Daarbij zijn ze goedgekeurd voor het transport van gevaarlijke producten naar verpakingsgroep II en gevaarklasse III, dit voor transport op weg, spoor, binnenvaart en zee. (GGVSEB – GGVSee)

### Kenmerken

- De binnenste tank is vervaardigd uit polyethyleen van hoge dichtheid, door middel van blaastechniek. Hierdoor is hij zeer slagvast en niet onderhevig aan corrosie.
- De buitencontainer is vervaardigd uit tweezijdig verzinkt staal en vormt een gegarandeerd 100 % vloeistofdichte inkuiping van de binnencontainer.
- De tank is gemonteerd op een verzinkte pallet, waardoor hij probleemloos langs 4 zijden kan opgenomen en verplaatst worden met een palletwagen of vorkheftruck.
- Twee handgrepen maken het manueel transport van de ledige tank mogelijk.
- Geschikt voor binnen- of buitenopstelling (met optioneel afdak)
- Conform de milieuwetgeving. **(Beschikt niet over VLAREM II prototypekeuringscertificaat)**
- Fabrieksgarantie van 5 jaar

### Uitrusting:

- Voorzien van 4 x 2 " openingen waarvan één voorzien van een mechanische peilmeter.
- Visuele lekdetectie



Afmetingen vultrechter

Type	Lengte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Gewicht in kg	Inhoud in L	Bestelnr.
MT 400	740	700	1180	50	400	56.3.2.01
MT 750	980	760	1460	82	750	56.3.2.02
MT 1000	1280	760	1460	110	1000	56.3.2.03
MT 1500	1630	760	1900	165	1500	56.3.2.04
<b>Opties</b>						
Handpomp 0,25L/pompbeweging						56.3.2.11
Vultrechter in verzinkt staal met scharnierdeksel						56.3.2.16

# VLAREM II gekeurde dubbelwandige tank

## De dubbelwandige tanks type DWT

- Geen bijkomende opvangruimte meer vereist, ook niet in waterwingebieden (de plaatselijke voorschriften naleven).
- Een aanzienlijke meerwaarde ten gevolge van de optimale verhouding prijs/prestaties.
- TÜV-gecertificeerde afzonderlijke test van de PE-binnentank en van de stalen buitentank.
- De fijne en materiaal sparende volledige flensnaad en de verbeterde verzinking van de buitentank staan borg voor een langdurige bescherming tegen corrosie.
- Met een combinatielaag uit volledige zinklaag met hoogwaardige polymeerverzegeling.
- Maximale bescherming tegen diffusie, UV-stralen en corrosie.
- **Beschikt over VLAREM II prototypekeuringsattest**

## Andere duidelijke voordelen:

- Dankzij de ruimtebesparende afmetingen, een ideale oplossing, ook voor kleinere ruimten.
- Eenvoudige opstelling van de tanks en snelle montage van de leidingsystemen.
- Het geringe gewicht en het eenvoudige transport sparen tijd en kosten. De speciale handgrepen staan in voor een hoger draagcomfort.
- Een 15-jarige „Systeemgarantie“ voor opslagtanks, met inbegrip vaneen dekking van gevolgschade.
- Deze tanks mogen worden gebruikt voor de bovengrondse opslag van stookolie, diesel, biodiesel, gebruikte en nieuwe motor-, smeer-, aandrijvings- en hydraulische oliën. (in aparte tanks te bewaren)

Muurafstanden in acht nemen: aan drie wanden minstens 50 mm, aan een lange zijde minstens 400 mm.

Met VLAREM II  
prototypekeuring



Type	Lengte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Gewicht in kg	Inhoud in L	Bestelnr.
DWT620	740	700	1600	65	620	**
DWT750	1100	700	1265	75	750	*
DWT1000	1100	700	1600	84	1000	*
DWT1500	1630	760	1860	151	1500	**
<b>Opties</b>						
Set met aanzuigleiding en koppelingen voor de aansluiting aan verwarmingssysteem						**



## Dubbelwandige tank voor stookolie / diesel



Met VLAREM II  
prototypekeuring



### Bovengrondse dubbelwandige brandstoftank in staal.

Rechthoekige stalen dubbelwandige tank voor de opslag van huisbrandolie en diesel.

- Binnenwand uit 2 mm plaatstaal , buitenwand uit 3mm plaatstaal afgewerkt met een grondlaag + groene spuitlaklaag RAL 6005
- Uitgevoerd met 4 aansluitingen 2" voorzien van vuldop, overvulbeveiliging, mechanische peilmeter (in vlotterbuis gemonteerd)
- Eveneens voorzien van visuele lekdetectie d.m.v. kijkglas
- De tank kan gemakkelijk verplaatst worden dmv transpallet of heftruck dankzij onderaan gemonteerde U-steunen
- Voorzien van kenplaatje en **VLAREM II prototypekeuringsat-test**

### Dieseltankstation

Dubbelwandige stalen tank zoals hierboven beschreven voorzien van pompinstallatie:

- Monofasige pomp (niet geschikt voor benzine) voorzien van een by-pass en ingebouwde filter (pomp mag max. 1 min in by-pass draaien) – thermisch beveiligd IP 55 – max.debiet +- 56L/min; uitgerust met elektrisch snoer, stekker en schakelaar
- Met 4m mazoutslang 3/4"
- Met automatisch afslagpistool met draaikoppeling
- Mechanische teller met 3 cijfers voor dagteller en 6 cijfers voor de totaal teller.

### Opties:

- Afsluitbare kast voorkomt toegang voor onbevoegden
- Langere mazoutslang (op aanvraag)
- Dieselpomp met debiet 70L/min (op aanvraag)
- Koppeling voor aansluiting aan verwarmingsinstallatie (op aanvraag)

Type	Lengte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Gewicht in kg	Inhoud in L	Bestelnr.
DIPT1200	1570	670	1470	315	1200	<b>56.7.01</b>
DIPT2400	2030	880	1600	635	2400	<b>56.7.02</b>
DIPT3000	2550	880	1600	750	3000	<b>56.7.03</b>
DIPT4950	3030	1250	1640	1150	4950	<b>56.7.05</b>

### Opties

Pomp-installaties - afhankelijk van samenstelling contacteer voor meer info

Afsluitbare kast voor pompinstallatie

Overige toebehoren



Gelieve ons te  
contacteren voor de  
verschillende opties

# Dubbelwandige kunststoftanks voor stookolie/diesel

## Bovengrondse dubbelwandige dieseltank in PE

- Onze tanks voldoen aan de recentste Europese standaards en zijn een kosteneffectieve oplossing voor opslag van huisbrandolie of diesel.
- De dubbelwandige tanks hebben een garantie van 10 jaar (onderhevig aan garantievoorwaarden) en zijn allen voorzien van in de massa gegoten aansluitingen en O-ring dichtingen waardoor er een verminderde kans is tot lekken ten opzichte van andere kunststof tanks.
- Onze tanks zijn vervaardigd in hoogkwalitatieve polyethyleen waardoor ze een hoge chemische resistentie hebben, zeer slagvast zijn en beschikken over een uitermate goede resistentie tegen UV-stralen (gebruik van laatste anti-uv technieken)
- De tanks zijn vervaardigd volgens de Engelse OFTEC-normen en zijn VLAREM II gekeurd door een Belgisch controlebureau.

### Kenmerken

- De buitentank opvangvolume 110%
- Onderhoudsvrij, weer- en UV-bestendig
- Bescherm uw waardevolle brandstofvoorraad tegen diefstal

Met VLAREM II  
prototypekeuring



V5000B



H1235B



H2500B



V3500B

Type	Lengte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Gewicht in kg	Inhoud in L	Bestelnr.
H1235B	1970	1260	1280	135	1235	56.4.3.09
H2500B	2640	1620	1450	232	2500	56.4.3.10
V3500B	diam. 2120		1600	198	3450	56.4.3.07
V5000B	diam. 2120		2300	282	4950	56.4.3.08

Opties						
Mechanische peilmeter						56.4.5.09
Overvulbeveiliging type Sonde (incl VlareM II prototypekeur)						56.4.5.05.1
Ultrasone niveauindicatie en lekdetectie						56.4.5.07

## Dubbelwandige dieseltank met pompsysteem



DD5000



DD2500



DD1235



DD3500

Met VLAREM II  
prototypekeuring

### Dubbelwandige dieseltank

- Onze tanks voldoen aan de recentste Europese standaards en zijn een kosteneffectieve oplossing voor opslag van huisbrandolie of diesel.
- De dubbelwandige tanks hebben een garantie van 10 jaar (onderhevig aan garantievoorwaarden) - accessoires 6 maanden garantie
- De tanks zijn vervaardigd volgens de Engelse OFTEC-normen en zijn **VLAREM II** gekeurd door een Belgisch controlebureau.

### Uitrusting



DD1235/DD2500/DD3500 zijn standaard uitgerust met :

- Pompkit 60L/min ( 220 V.) voorzien van pompunit en mechanische teller behuizing.
- 6 m vulslang 1" met automatisch pistool
- Overvulbeveiliging
- Mechanische peilmeter
- Vuldop (beluchting voorzien)



DD5000 is standaard uitgerust met:

- Pompkit 60L/min ( 220 V.) voorzien van pompunit en mechanische teller behuizing.
- 6 m vulslang 1" met automatisch pistool
- Overvulbeveiliging
- Pneumatische peilmeter
- Vuldop in de pompkast voorzien op werkhogte
- Lekdetectiesysteem met signaalkastje

Type	Lengte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Gewicht in kg	Inhoud in L	Bestelnr.
DD1235	1900	1250	1600	165	1235	<b>56.4.4.10</b>
DD2500	2640	1450	1770	270	2500	<b>56.4.4.09</b>
DD3500	2120	2120	1750	205	3450	<b>56.4.4.11</b>
DD5000	2670	2110	2421	350	4950	<b>56.4.4.08</b>
<b>Opties</b>						
Ultrasone niveauindicator en lekdetectie						<b>56.4.5.07</b>

# Dubbelwandige tanks voor afvalolie

## Dubbelwandige tank voor afvalolie

- Afgewerkte oliën en andere gevaarlijke afgedankte vloeistoffen moeten opgeslagen worden in een **dubbelwandige houder met lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging**. Een inkuiping moet vloeistofdicht zijn en een minimale opvangcapaciteit hebben van de grootste in de inkuiping geplaatste tank of in het geval van vaten 10% van de totale inhoud van de vaten (met minimum de inhoud van het grootste vat). Onze tanks voldoen ruim aan deze voorwaarden door een opslag te garanderen van 110%.
- Alle afgedankte gevaarlijke vloeistoffen zoals afgewerkte oliën, remvloeistoffen, thinners, koelvloeistoffen e.d. moeten apart opgeslagen worden.
- De dubbelwandige tanks hebben een garantie van 10 jaar (onderhevig aan garantievoorzwaarden) - accessoires 6 maanden garantie
- De tanks zijn vervaardigd volgens de Engelse OFTEC-normen en zijn **VLAREM II** gekeurd door een Belgisch controlebureau.

Type	L x B x H in mm	Gewicht in kg	Inhoud in L	Bestelnr.
<b>WOW1340</b>	Diam.1410 x 1500	162	1340	<b>56.5.02</b>
<b>WOW2500</b>	2640 x 1450 x 1770	270	2500	<b>56.5.03</b>
<b>Opties</b>				
Systeem met maximelder en lekdetectie				<b>o.a.</b>



Met VLAREM II prototypekeuring



### Grotere afvalolie units.

Wij kunnen ook grotere afvalolietanks voorzien van pneumatische aanzuigpomp zodat u veilig en netjes afvalolie uit recipiënten kunt aanzuigen en verzamelen in bulk tanks. Contacteer ons voor meer informatie.